

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle au 01 34 32 42 00.



Détails du produit

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Design:                    | Frequency               |
| Code Article:              | 13596                   |
| Description de la couleur: | Gris                    |
| Largeur:                   | 130cm                   |
| Longueur:                  | 30LM                    |
| Vendu par:                 | Par mètre linéaire      |
| Type de construction:      | vinyle à dos textile    |
| Support:                   | Type II, toile Osnaburg |
| Poids:                     | 460g/m²                 |
| Classement au feu:         | Euroclass B,s1-d0       |
| Valeur LRV:                | 26                      |

CONFORME



Entièrement lavable

Conforme CE



CONTIENT UN  
BIOCIDE



Classé IMO



BV2690

Classé IMO



8517

RÉSISTANCE À LA  
LUMIÈRE



Très bien. (6 sur 8  
selon la norme  
BSEN20105)

VOC

A+

Instructions de pose

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Répétition du motif:    | 0cm                                                                                                                                                                  |
| Décalage du motif:      | 0cm                                                                                                                                                                  |
| Chevauchement du motif: | 5cm                                                                                                                                                                  |
| Colle Recommandée:      | Murabond Lourd. Sur les surfaces scellées, utilisez Murabond Colle pour surfaces scellées. Pour les autres surfaces, contactez le service clientèle au 03705 117 118 |



Chevauchement et  
découpe



Coller au mur



Par suspension  
inversée



Correspondance  
aléatoire



Joint de bout

COLORIS DISPONIBLES POUR CE MODÈLE

Pour voir toute la gamme de coloris disponibles pour ce modèle, veuillez rechercher 'Frequency' à l'aide de l'outil de recherche sur le site web de Muraspec.