BUFLON MOUSSE

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids total	580 g/m²
Dos	Non tissé Polyester
Epaisseur	1.5 mm

Esthétique

Motif	Uni
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat

Réglementation

Classement feu	**Euroclasse C-s3,do (M2)**
Acoustique	**αω=0,15**
Résistance à la lumière	**7/8 - Excellent**
Traitement Biocide	**Oui**
Traitement Tedlar®	**Non**
Entretien	**Super lessivable et brossable**

Conditionnement

Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

*Le revêtement mural sélectionné de type **BUFLON Mousse** (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*
De largeur 130 cm il est composé d'un dos non tissé polyester enduit d'une mousse PVC et doit avoir un poids de 580 g/m².
Il doit avoir une réaction au feu **Euroclasse C-s3, d0 (M2),** *et un coefficient d'absorption acoustique αω=0,15.*
Un aspect mat est recherché.
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles. *Informations à jour Juin 2016*

MURASPEC-BUFLON
SOLUTIONS DECORATIVES
22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01
www.muraspec.fr