GAO

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids total	300 g/m²
Dos	Non tissé Polyester

Esthétique

Motif	Uni
Texture	Effet textile
Rendu	Aspect mat

Réglementation

Classement feu	Euroclasse B-s2,d0
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	Oui
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable

Conditionnement

Longueur des rouleaux	50 m
Largeur des rouleaux	1 m

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Fond Bloqué
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en bord à bord
Arrachage	Pelable

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.
Informations à jour Juillet 2018

MURASPEC-BUFLON
SOLUTIONS DECORATIVES
22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01
www.muraspec.fr