PALMA

Muraspec Buflon
Solutions décoratives

Design	**PALMA**
Gamme	**RESIMUR**
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m²
Renfort	Polyester

Esthétique

Nombre de coloris	20
Motif	Effet Textile
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect mat

Réglementation

Classement feu	**Euro Class B-s2, d0**
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	**7,24 Mj/m²**
Acoustique	**αω=0,15**
Résistance à la lumière	**7/8 - Excellent**
Traitement Biocide	**Oui**
Traitement Tedlar®	**Non**
Entretien	**Super lessivable**

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	NA
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ***Palma*** *(coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.*
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m².
Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B-s2, d0 / M1,** *et un coefficient d'absorption acoustique αω=0,15.*
Un effet textile avec une texture moyenne et un aspect mat sont recherchés.
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles. *Informations à jour Juillet 2015*

MURASPEC-BUFLON
SOLUTIONS DECORATIVES
22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01
www.muraspec.fr