



LOKI, NORSE, SKANDES, SKOG **Designs**

Gamme Scandi

Type Revêtement Mural PVC impression digitale

Poids 350 g/m² **Envers** Polyester

Esthétique

Loki 4, Norse 4, Skandes 4, Skog 4 Nombre de coloris

Motif Géométrique **Texture** Fine

Réglementation

Classement feu Euro Class B-s2, d0 / M1

Résistance à la lumière 6/8 - Très bon

Traitement Biocide Oui Lessivable Entretien

Conditionnement

Longueur des rouleaux Vendu au mL Largeur des rouleaux 130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants) Murabond Forte Application de la colle Sur le mur

Loki: droit 64.2 cm - Norse: droit 100.7 cm - Skandes: droit 61.5 cm -Raccord

Skog: droit 82 cm

Sens de pose Droite

Joint Pose en surcoupe 5 cm

Arrachage Pelable

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SCANDI (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu Euro Class B-s2, d0 / M1.

Un effet texture fine est recherché.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juillet 2019

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22 rue de l'Equerre, P.A. des Béthunes - 95310 SAINT OUEN L'AUMONE Tel: 01.34.32.42.00 Fax: 01.34.32.42.01