STUDIO SUITE

Amazonia - Asian – Bellini – Cordova – Element – Metro - Metropolitan – Optic - Pleat – Reflective - Sahel - Scandi – Shadow - Solitaire - Stripe - Thai

Revêtement Mural PVC à usage intense

Revêtement Composite

Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort non-tissé polyester

Aspect :

Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique.

Caractéristiques techniques

Poids :	360 g/m² (sauf Asian, Scandi, Amazonia 350 g/m²- Cordova, Reflective, Stripe, Thai 410 g/m²)
Renfort :	Non-tissé polyester

Réglementation

Protection Incendie :	B s2 d0

Propriétés

Entretien :	Super lessivable et brossable
Résistance aux taches :	Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…)
Résistance chimique :	Résiste aux détergents doux, aux acides dilués….
Protection Tedlar :	Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimique **en option**.
Résistance à la lumière :	Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 105/B02)
Traitement anti-microbien :	Traitement Biocide

Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles… ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.
Définie par le DTU 59.4
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe.
Utilisation d'une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte.

Vente et conditionnement

1.30 Mètre de large
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)
Vente directe par Muraspec
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

MURASPEC-BUFLON
SOLUTIONS DECORATIVES
22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01
www.muraspec.fr